

ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТУ 2248-001-73011750-2005, ГОСТ Р 54475-2011

с 17.01.2022

Цены указаны в рублях с НДС

Трубы КОРСИС

Трубы SN8 по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Внутренний Ø (справочно)	Цена 1 м/п с НДС для труб 6 или 12 м	Для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
			1 м/п труб (P) 6 м	1 м/п труб (P) 12 м		
110	94	473,00			128,40	38,40
160	136	820,00			235,20	70,80
200	171	1 324,00			412,80	70,80
250	213	2 016,00			492,00	166,80
315	271	3 276,00	3 381,00	3 329,00	876,00	300,00
400	343	5 166,00	5 367,00	5 267,00	1 750,80	792,00
500	430	7 560,00	7 931,00	7 746,00	3 159,60	1 168,80
630	535	11 152,00	11 856,00	11 505,00	5 394,00	2 216,40
800	681	19 846,00	20 598,00	20 223,00	9 454,80	3 696,00
1000	851	28 390,00	29 597,00	28 974,00	16 592,40	6 720,00
1200	1 035	37 800,00	42 549,00	40 175,00	28 488,00	9 970,80

Трубы по номинальному внутреннему размеру (ID)

Внутр. диаметр, мм	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Цена для труб с раструбом, руб. с НДС		Муфты	Уплотнит. кольца
			Отрезки по 6 м	Отрезки по 12 м		
200	225	1 871,00	SN 8		363,60	117,60
300	364	3 356,00	3 490,00	3 423,00	1 622,40	660,00
400	487	5 798,00	6 082,00	5 940,00	3 415,20	1 329,60
500	603	8 412,00	8 912,00	8 663,00	6 006,00	2 421,60
600	720	12 552,00	13 317,00	12 920,00	9 534,00	4 128,00
800	964	21 988,00	23 693,00	22 841,00	20 462,40	9 679,20
1000	1 200	37 800,00	42 549,00	40 175,00	28 488,00	9 970,80

Трубы ПРО по номинальному внутреннему размеру (ID)

Внутр. диаметр, мм	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Цена для труб с раструбом, руб. с НДС		Муфты	Уплотнит. кольца
			Отрезки по 6 м	Отрезки по 12 м		
300	335	3 356,00	SN 8		1 622,40	660,00
400	448	5 798,00	6 082,00	5 940,00	3 415,20	1 329,60
500	563	8 412,00	8 912,00	8 663,00	6 006,00	2 421,60



Соединительные детали по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Муфта	Муфта ремонтная	Муфта для прохода через ЖБИ
110	127,2*/128,4	128,40	128,40
160	336*/235,2	235,20	235,20
200	412,80	412,80	412,80
250	492,00	492,00	492,00
315	876,00	876,00	876,00
400	1 750,80	1 750,80	1 750,80
500	3 159,60	3 159,60	3 159,60
630	5 394,00	5 394,00	5 394,00
800	9 454,80	9 454,80	4 510,80
1000	16 592,40	16 592,40	7 480,80
1200	28 488,00	28 488,00	13 390,80

Соединительные детали по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Уплотнительная манжета	
	Применяется для подводки гладких и гофрированных труб. Используется с полумуфтой для врезки или самостоятельно.	
110	1 620,00	
160	1 980,00	
200	2 400,00	

Соединительные детали по номинальному внутреннему размеру (ID)

Внутр. диаметр, мм	Муфта	Муфта ремонтная	Муфта для прохода через ЖБИ
200	363,60	363,60	363,60
300	1 622,40	1 622,40	811,20
400	3 415,20	3 415,20	1 707,60
500	6 006,00	6 006,00	3 003,60
600	9 534,00	9 534,00	4 767,60
800	20 462,40	20 462,40	10 231,20

Для соединения труб КОРСИС рекомендуется использовать СМАЗКУ-ЛУБРИКАНТ, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца. Ниже приведены нормы расхода смазки на различных диаметрах из расчета на один раструб и одно кольцо.

Наименование	Упаковка	Цена 1 шт	Наружный диаметр КОРСИС	Расход, кг
Смазка NEUT REX для монтажа пластиковых труб 	ведро 10 кг	3 864,00	110-160	0,060
			200-250	0,070
	ведро 5 кг	2 040,00	315	0,090
			400	0,100
			500	0,120
			630	0,157
			800	0,216
			1000	0,312
	тюбик 1 кг	444,00	1200	0,380

Литые детали из гофрированной трубы КОРСИС

Фитинги литые Есорал, раструбные, используются с уплотнительным кольцами



Диаметр, мм	Отводы 90°	Отводы 45°	Сварной переход на трубу ПВХ
110	366,00	316,80	8 032,00
160	698,40	596,40	10 155,00
200		696,00	11 291,00

Диаметр, мм	Тройники 45°
160*110	780,00
200*160	1 044,00

Сварные детали из гофрированной трубы КОРСИС

Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)

Диаметр, мм	Отводы		Тройники сварные		Заглушки	Переход на ПЭ сварной
	0-45°	60-90°	45°	90°		
110	446,00	810,00	1 079,00	998,00	82,00	683,00
160	688,00	1 271,00	1 581,00	2 085,00	130,00	1 318,00
200	935,00	1 766,00	2 260,00	2 507,00	894,00	1 923,00
250	1 708,00	2 855,00	3 099,00	3 278,00	1 186,00	3 135,00
315	2 608,00	4 526,00	6 825,00	6 592,00	1 944,00	4 746,00
400	4 482,00	8 260,00	10 330,00	10 007,00	3 027,00	7 312,00
500	7 641,00	13 881,00	15 974,00	16 278,00	4 781,00	10 946,00
630	11 560,00	22 007,00	-	41 352,00	7 546,00	19 875,00
800	39 081,00	63 876,00	-	82 490,00	8 932,00	39 114,00
1000	54 220,00	91 313,00	-	115 128,00	14 194,00	85 809,00
1200	79 874,00	127 018,00	-	150 015,00	22 240,00	102 107,00

Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)

200	1 136,00	1 888,00	2 718,00	2 411,00	806,00	-
300	3 215,00	5 230,00	7 191,00	6 684,00	1 901,00	-
400	5 624,00	8 693,00	13 296,00	11 546,00	3 411,00	-
500	9 707,00	15 298,00	-	36 783,00	5 354,00	-
600	25 751,00	48 538,00	-	59 541,00	7 907,00	-
800	47 220,00	79 210,00	-	90 800,00	15 174,00	-

Переходы эксцентрические для перехода с одного диаметра труб КОРСИС на другой

используются с 2-мя уплотнительными кольцами

Для труб по наружному (OD)

Переходные (ID/OD)

Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена	Диаметр, мм	Цена
160x110	939,00	500x250	5 637,00	300IDx200OD	2 812,00
200x110	1 292,00	500x400	6 747,00	300IDx315OD	3 321,00
200x160	1 442,00	630x315	8 962,00	400IDx315OD	4 880,00
250x110	1 629,00	630x500	10 949,00	400IDx400OD	5 534,00
250x200	2 028,00	800x400	11 549,00	500IDx400OD	7 702,00
315x160	2 375,00	800x630	14 973,00	500IDx500OD	9 017,00
315x250	2 811,00	1000x630	20 604,00	600IDx500OD	11 694,00
400x200	3 716,00	1000x800	21 341,00	600IDx630OD	13 666,00
400x315	4 280,00	1200x800	29 714,00	800IDx630OD	21 123,00
500x160	5 201,00	1200x1000	33 575,00	800IDx800OD	21 792,00

Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)

300x200	2 766,00	500x400	8 537,00	800x300	17 596,00
400x200	4 386,00	600x300	10 131,00	800x400	18 675,00
400x300	5 224,00	600x400	11 208,00	800x500	20 120,00
500x300	7 458,00	600x500	12 653,00	800x600	22 032,00

Соединения труб и фасонных частей в раструб или через муфту



Для диаметров от 250 мм до 1200 мм



Для диаметров от 110 мм до 225 мм

Трубы и фасонные части КОРСИС можно соединить в раструб или через муфту с помощью уплотнительных колец, которые устанавливаются между ребрами. «Язычок» резинового кольца должен быть направлен в сторону, противоположную направлению ввода трубы КОРСИС. Кольцо устанавливается в первом от торца углублении профиля для труб диаметром 250-1200 мм, для диаметров 110-200 мм – во втором. Поверхности трубы, муфты и кольца должны быть абсолютно чистыми, перед установкой их необходимо покрыть силиконовой смазкой.

Трубы КОРСИС ПРО SN16 ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-001-73011750-2017



КОРСИС ПРО SN16 – двухслойные гофрированные полимерные трубы, обладающие повышенной стойкостью к внешним динамическим и статическим нагрузкам. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011.

Рекомендованы для строительства внутриквартальных и магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения в условиях высоких внешних нагрузок, больших глубин заложения, а также в иных случаях, когда требуется повышенная прочность трубопровода. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 40-102 для каждого конкретного проекта.

Трубы SN16 по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Внутренний Ø (справочно)	Цена 1 м/п с НДС для труб 6 или 12 м	Для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
			1 п/м труб (P) 6 м	1 п/м труб (P) 12 м		
110	94	616,00	-	-	128,40	38,40
160	136	1 066,00	-	-	235,20	70,80
200	171	1 721,00	-	-	412,80	70,80
250	213	2 621,00	-	-	492,00	166,80
315	271	4 259,00	4 364,00	4 312,00	876,00	300,00
400	343	6 717,00	6 917,00	6 818,00	1 750,80	792,00
500	430	9 828,00	10 199,00	10 015,00	3 159,60	1 168,80
630	535	14 498,00	15 202,00	14 850,00	5 394,00	2 216,40
800	681	25 800,00	26 553,00	26 177,00	9 454,80	3 696,00
1000	851	36 856,00	38 103,00	37 480,00	16 592,40	6 720,00
1200	1 035	49 140,00	53 889,00	51 515,00	28 488,00	9 970,80

Трубы по номинальному внутреннему размеру (ID)

Внутр. диаметр, мм	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Цена для труб с раструбом, руб. с НДС		Муфты	Уплотнит. кольца
			Отрезки по 6 м	Отрезки по 12 м		
		<i>SN 16</i>	<i>SN 16</i>			
200	225	2 433,00	-	-	363,60	117,60
300	364	4 388,00	4 522,00	4 456,00	1 622,40	660,00
400	487	7 581,00	7 865,00	7 724,00	3 415,20	1 329,60
500	603	11 020,00	11 520,00	11 271,00	6 006,00	2 421,60
600	720	16 370,00	17 164,00	17 768,00	9 534,00	4 128,00
800	964	29 134,00	30 838,00	29 987,00	20 462,40	9 679,20
1000	1 200	49 140,00	53 889,00	51 515,00	28 488,00	9 970,80

Для соединения труб КОРСИС рекомендуется использовать СМАЗКУ-ЛУБРИКАНТ, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца. Ниже приведены нормы расхода смазки на различных диаметрах из расчета на один раструб и одно кольцо.

Наименование		Упаковка	Цена 1 шт	Наружный диаметр КОРСИС	Расход, кг
Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб		ведро 10 кг	3 864,00	110-160	0,060
				200-250	0,070
				315	0,090
		ведро 5 кг	2 040,00	400	0,100
				500	0,120
				630	0,157
		тюбик 1 кг	444,00	800	0,216
				1000	0,312
				1200	0,380

ТРУБЫ КОРСИС ПЛЮС ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ и ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ Р 54475, ТУ 22.21.21-005-73011750-2017

с 17.01.2022г.

Цены указаны в рублях, с НДС



Трубы КОРСИС ПЛЮС рекомендованы для строительства магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения, ремонта водопропускных труб под дорогами.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011.

Трубы КОРСИС ПЛЮС могут соединяться либо сваркой при помощи раструба с интегрированным электронагревателем, либо при помощи раструба с двумя уплотнительными кольцами, предусмотренными на трубном конце.

Эффективная длина труб КОРСИС ПЛЮС – 6 м. По согласованию с заказчиком могут быть изготовлены трубы со строительной (эффективной) длиной в диапазоне от 1 до 6 м с шагом 100 мм.

ТРУБЫ для соединения в раструб с закладным электронагревателем

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Класс кольцевой жесткости	Наружный диаметр, мм	Цена 1 м п., руб.
1 200	SN2	1 320	41 826,00
1 200	SN4	1 346	51 250,80
1 200	SN6	1 374	57 050,40
1 200	SN8	1 400	59 000,40
1 400	SN2	1 524	64 375,20
1 400	SN4	1 600	69 450,00
1 400	SN6	1 600	81 050,40
1 400	SN8	1 646	89 025,60
1 600	SN2	1 778	70 950,00
1 600	SN4	1 800	84 726,00
1 600	SN6	1 842	107 200,80
1 600	SN8	1 852	123 150,00
1 800	SN2	2 000	88 776,00
1 800	SN4	2 040	110 526,00
1 800	SN6	2 048	140 976,00
1 800	SN8	2 064	156 200,40
2 000	SN2	2 204	102 250,80
2 000	SN4	2 248	133 425,60

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Класс кольцевой жесткости	Наружный диаметр, мм	Цена 1 м п., руб.
2 000	SN6	2 268	181 275,60
2 000	SN8	2 314	216 800,40
2 200	SN2	2 456	126 576,00
2 200	SN4	2 458	170 800,80
2 200	SN6	2 572	226 626,00
2 200	SN8	2 592	243 300,00
2 600	SN2	2 854	193 977,60
2 600	SN4	2 964	270 342,00
2 600	SN6	3 008	318 750,00
2 600	SN8	3 024	350 796,00
3 000	SN2	3 274	292 500,00
3 000	SN4	3 396	349 092,00
3 000	SN6	3 428	439 773,60
3 000	SN8	3 464	547 500,00
3 500	SN2	3 910	421 929,60
3 500	SN4	3 950	542 608,80
3 500	SN6	3 978	676 929,60
3 500	SN8	3 996	751 929,60

*Трубы оснащены раструбом с интегрированным электронагревателем с одной стороны и трубным концом с другой стороны. Цены приведены из расчета строительной длины трубы 6 м; для труб DN/ID 2600 мм и 3000 мм – из расчета строительной длины трубы 2,2 м (для возможности транспортирования в стандартной автомашине). По согласованию с заказчиком возможна поставка труб КОРСИС ПЛЮС для напорных сетей 0,25-0,6 МПа.

Трубы для соединения в раструб с уплотнительными кольцами

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Класс кольцевой жесткости **	Наружный диаметр, мм	Цена 1 м п., руб.	Уплотнительное кольцо, цена за 1 шт., руб.***
1 200	SN2	1 320	43 861,20	7 200,00
1 200	SN4	1 346	53 286,00	
1 200	SN6	1 374	59 085,60	
1 400	SN2	1 524	66 740,40	8 400,00
1 400	SN4	1 600	71 815,20	
1 400	SN6	1 600	83 415,60	
1 600	SN2	1 778	73 567,20	9 336,00
1 600	SN4	1 800	87 343,20	
1 600	SN6	1 842	109 818,00	

* Трубы оснащены раструбом с одной стороны и трубным концом с двумя предусмотренными уплотнительными кольцами с другой стороны. Цены приведены для труб строительной (эффективной) длины 6 м

** По согласованию с заказчиком возможна поставка труб классом кольцевой жесткости SN8 для соединения на уплотнительных кольцах.

*** Цена колец указана для ремонта.

Оборудование для монтажа

Внутренний диаметр, мм; DN/ID	Цена за 1 шт., руб.	
	Внутреннее распорное кольцо	Стяжное устройство
1 200	34 680,00	32 400,00
1 400	34 920,00	34 800,00
1 600	36 240,00	35 160,00
1 800	36 600,00	35 400,00
2 000	44 520,00	36 480,00
2 200	45 000,00	37 920,00
Сварочный аппарат ТРАССА-М ПЛЮС		240 000,00

* Предоставляются услуги шефмонтажа и аренды сварочного и вспомогательного оборудования.

Системы спиральных трубопроводов

ТРУБЫ СПИРОЛАЙН Тип 1, ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-036-73011750-2017, КОРСИС СВТ Тип 1, ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-022-73011750-2012

с 17.01.2022

Цены указаны в рублях с НДС



Трубы СПИРОЛАЙН (КОРСИС СВТ) рекомендованы для строительства магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения, восстановления изношенных трубопроводов и водопропускных труб под автодорогами. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011. Эффективная длина труб СПИРОЛАЙН – 13,5 м при соединении труб встык (без резьбы). При соединении труб свинчиванием эффективная длина каждой трубы уменьшается на длину внешней резьбы. Возможно изготовление труб любой длины от 0,5 до 13,5 м с гладкими концами, а также с наружной / внутренней резьбой с одного или двух концов.

Варианты исполнения: тип 1 – без дополнительных слоев; тип 2 – с дополнительным гладким светлым внутренним слоем; тип 3 – с дополнительным наружным слоем.

Специальное исполнение: в зеленом, красном, желтом, синем, белом цвете + 5% к цене прайс-листа; стоимость специальных добавок зависит от технических требований Заказчика, предъявляемых к свойствам трубопровода.

Все наружные диаметры в прайс-листе указаны справочно.

Внутр. диаметр, мм	SN2 (2 кН/м)		SN4 (4 кН/м)		SN6 (6 кН/м)		SN8 (8 кН/м)	
	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС
360*							410	5 685,60
400*							450	6 283,20
500*							560	10 252,80
600*	650	11 523,60	660	12 130,80	678	12 465,60	678	12 597,60
680	740	13 447,20	758	14 292,00	758	14 731,20	768	15 704,40
700*	760	13 605,60	778	14 701,20	778	15 153,60	788	15 858,00
780	858	16 285,20	858	16 456,80	868	19 242,00	880	20 095,20
800*	878	16 615,20	878	19 941,60	888	20 499,60	900	21 067,20
880	958	21 832,80	968	22 431,60	980	23 756,40	992	25 753,20
900*	978	21 987,60	988	23 047,20	1 012	24 456,00	1 012	27 307,20
970	1 058	24 992,40	1 070	25 678,80	1 082	28 648,80	1 094	30 985,20
1000*	1 088	27 724,80	1 100	28 521,60	1 112	30 016,80	1 124	31 869,60
1170	1 270	33 559,20	1 294	35 244,00	1 310	39 406,80	1 320	46 530,00
1200	1 300	34 399,20	1 324	36 115,20	1 340	40 378,80	1 350	47 142,00
1300	1 400	37 136,40	1 424	42 522,00	1 450	49 338,00	1 474	53 390,40
1400	1 512	45 571,20	1 540	49 813,20	1 560	53 478,00	1 574	60 597,60
1500	1 624	45 562,60	1 660	57 873,60	1 674	61 213,20	1 690	65 538,00
1600	1 740	51 656,40	1 774	59 106,00	1 774	72 160,80	1 790	80 643,60
1700	1 840	56 228,40	1 874	62 586,00	1 920	76 705,20	1 920	90 301,20
1800	1 960	65 318,40	1 974	73 674,00	2 020	79 041,60	2 040	100 240,80
2000	2 174	79 759,20	2 220	86 526,00	2 240	110 652,00	2 260	124 274,40
2200	2 374	88 867,20	2 440	126 975,60	2 460	139 840,80	2 500	146 736,00
2400	2 620	101 737,20	2 660	146 467,20	2 660	197 960,40	2 700	191 818,80
2800	3 060	138 718,80	3 100	171 103,20	3 100	254 070,00		

ТРУБЫ СПИРОЛАЙН (КОРСИС СВТ) С НАРУЖНОЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Внутр. диаметр, мм	Длина наружной / внутренней резьбы, мм				Стоимость нарезки Н/В резьбы на 1 трубе, руб. с НДС	Стоимость комплектов герметизации стыков, руб. с НДС
	SN 2	SN 4	SN 6	SN 8		
360				75	1 512,00	1 977,60
400				75	1 512,00	2 190,00
500	60	75		90	1 512,00	2 655,60
600	75	90	120	120	1 620,00	3 204,00
680	90	120	120	120	1 836,00	3 613,20
700	90	120	120	120	1 836,00	3 753,60
780	120	120	120	150	2 052,00	4 167,60
800	120	120	120	150	2 268,00	4 246,80
880	120	120	150	150	2 484,00	4 742,40
900	120	120	150	150	2 484,00	4 833,60
970	120	150	150	180	2 700,00	5 204,40
1 000	120	150	150	180	2 808,00	5 343,60
1 170	150	180	220	220	3 238,80	6 130,80
1 200	150	180	220	220	3 346,80	6 259,20
1 300	150	180	220	240	3 562,80	6 879,60
1 400	150	220	240	240	3 886,80	7 304,40
1 500	180	240	240	280	4 102,80	7 812,00
1 600	220	240	240	280	4 534,80	8 236,80
1 700	220	240	240	330	4 750,80	8 736,00
1 800	240	240	330	330	4 966,80	9 344,40
2 000	240	330	330	330	5 506,80	10 192,80
2 200	240	330	330	330	6 153,60	11 042,40
2 400	330	330	330	330	6 693,60	11 932,80
2 800	330	330	330	330	7 773,60	13 590,00

** Если нарезка осуществляется с одной стороны, стоимость не меняется. При длине трубы менее 3,5 м стоимость услуг по нарезке резьбы увеличивается на 50%

Прутки сварной из ПЭ диаметр 3, 4, 5 мм цена с учетом НДС 390,00 рублей

ТРУБЫ СПИРОЛАЙН Тип 2, ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-036-73011750-2017, КОРСИС СВТ Тип 2, ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-022-73011750-2012

с 17.01.2022

Цены указаны в рублях с НДС



Трубы СПИРОЛАЙН (КОРСИС СВТ) рекомендованы для строительства магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения, восстановления изношенных трубопроводов и водопропускных труб под автодорогами. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011. Эффективная длина труб СПИРОЛАЙН – 13,5 м при соединении труб встык (без резьбы). При соединении труб свинчиванием эффективная длина каждой трубы уменьшается на длину внешней резьбы. Возможно изготовление труб любой длины от 0,5 до 13,5 м с гладкими концами, а также с наружной / внутренней резьбой с одного или двух концов.

Варианты исполнения: тип 1 – без дополнительных слоев; тип 2 – с дополнительным гладким светлым внутренним слоем; тип 3 – с дополнительным наружным слоем.

Специальное исполнение: в зеленом, красном, желтом, синем, белом цвете + 5% к цене прайс-листа; стоимость специальных добавок зависит от технических требований Заказчика, предъявляемых к свойствам трубопровода.

Все наружные диаметры в прайс-листе указаны справочно.

Внутр. диаметр, мм	SN4 (4 кН/м)		SN6 (6 кН/м)		SN8 (8 кН/м)		SN16 (16 кН/м)	
	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС	Наруж. диаметр, мм	Цена за 1 п.м., руб с НДС
360*					410	7 875,60	410	10 557,60
400*					450	8 704,80	460	13 683,60
500*	550				560	14 202,00		
600*	660	16 804,80	678	17 268,00	678	17 450,40	688	24 441,60
680	758	19 797,60	758	20 407,20	768	21 753,60	780	28 129,20
700*	778	20 364,00	778	20 991,60	788	21 967,20	812	28 848,00
780	858	22 796,40	868	26 654,40	880	27 836,40	904	37 448,40
800*	878	27 622,80	888	28 396,80	900	29 184,00	924	38 862,00
880	968	31 072,80	980	32 907,60	992	35 674,80	1 020	47 304,00
900*	988	31 926,00	1 012	33 877,20	1 012	37 826,40	1 040	47 236,80
970	1 070	35 571,60	1 082	39 685,20	1 094	42 921,60	1 120	53 125,20
1000*	1 100	39 508,80	1 112	41 581,20	1 124	44 146,80	1 150	58 244,40
1170	1 294	48 822,00	1 310	54 588,00	1 320	64 455,60	1 344	78 826,80
1200	1 324	50 028,00	1 340	55 934,40	1 350	65 302,80	1 374	87 128,40
1300	1 424	58 903,20	1 450	68 313,60	1 474	73 957,20	1 520	89 164,80
1400	1 540	69 002,40	1 560	74 079,60	1 574	83 941,20	1 620	111 782,40
1500	1 660	80 168,40	1 674	84 794,40	1 690	90 786,00	1 740	133 261,20
1600	1 774	81 874,80	1 774	99 958,80	1 790	111 709,20	1 840	154 308,00
1700	1 874	86 696,40	1 920	106 255,20	1 920	125 088,00	1 960	173 928,00
1800	1 974	102 055,20	2 020	109 491,60	2 040	138 856,80	2 100	180 516,00
2000	2 220	119 858,40	2 240	153 277,20	2 260	172 147,20	2 300	242 551,20
2200	2 440	175 890,00	2 460	193 712,40	2 500	203 263,20		
2400	2 660	202 891,20	2 660	274 220,40	2 700	265 712,40		
2800	3 100	237 016,80	3 100	351 944,40				

ТРУБЫ СПИРОЛАЙН (КОРСИС СВТ) С НАРУЖНОЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Внутр. диаметр, мм	Длина наружной / внутренней резьбы, мм				Стоимость нарезки Н/В резьбы на 1 трубе, руб. с НДС	Стоимость комплектов герметизации стыков, руб. с НДС
	SN 4	SN 6	SN 8	SN 16		
360			75	75	1 512,00	1 977,60
400			75	90	1 512,00	2 190,00
500			90	90	1 512,00	2 655,60
600	90	120	120	120	1 620,00	3 204,00
680	120	120	120	150	1 836,00	3 613,20
700	120	120	120	150	1 836,00	3 753,60
780	120	120	150	180	2 052,00	4 167,60
800	120	120	150	180	2 268,00	4 246,80
880	120	150	150	220	2 484,00	4 742,40
900	120	150	150	220	2 484,00	4 833,60
970	150	150	180	220	2 700,00	5 204,40
1 000	150	150	180	220	2 808,00	5 343,60
1 170	180	220	220	240	3 238,80	6 130,80
1 200	180	220	220	240	3 346,80	6 259,20
1 300	180	220	240	330	3 562,80	6 879,60
1 400	220	240	240	330	3 886,80	7 304,40
1 500	240	240	280	330	4 102,80	7 812,00
1 600	240	240	280	330	4 534,80	8 236,80
1 700	240	330	330	330	4 750,80	8 736,00
1 800	240	330	330	330	4 966,80	9 344,40
2 000	330	330	330	330	5 506,80	10 192,80
2 200	330	330	330		6 153,60	11 042,40
2 400	330	330	330		6 693,60	11 932,80
2 800	330	330			7 773,60	13 590,00

** Если нарезка осуществляется с одной стороны, стоимость не меняется. При длине трубы менее 3,5 м стоимость услуг по нарезке резьбы увеличивается на 50%


Прутки сварной из ПЭ диаметр 3, 4, 5 мм цена с учетом НДС 390,00 рублей

КОРСИС АРМ

ТРУБЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ТУ 2248-017-73011750-2011

с 17 Января 2022 г.

Трубы КОРСИС АРМ имеют гладкую внутреннюю поверхность и профилированную стенку, содержащую стальную вставку, не контактирующую ни с транспортируемой средой, ни с грунтом. Такая конструкция профиля обеспечивает существенное повышение кольцевой жесткости при снижении общего веса трубы.



Внутренний диаметр D, мм	Класс кольцевой жесткости (SN)	Цена 1 п.м.руб. с НДС
800	16	28 964,40
1000	16	36 073,20
1200	16	46 002,00
1400	16	60 199,20
1500	16	64 794,00
1600	16	77 299,20
1800	16	78 606,00
2000	16	127 884,00
2200	12	111 898,80
2400	12	130 825,20


Трубы изготавливаются в отрезках строительной длины 6,5м

По согласованию с заказчиком возможно производство труб Корсис АРМ **номинальной кольцевой жесткостью в диапазоне от 8 до 24 кН/кв.м**

Соединение совмещенных срезов трубы осуществляется термоусаживаемой муфтой снаружи. Для обеспечения герметичности трубопровода необходима сварка ручным экструдером изнутри.



Муфта термоусаживающаяся для труб Корсис АРМ D, мм	Цена 1 шт, руб. с НДС
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 800	8 220,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1000	10 296,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1200	12 300,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1400	14 280,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1500	15 180,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1600	16 140,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 1800	19 560,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2000	20 160,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2200	21 600,00
Муфта термоусаживающаяся DN/ID 2400	26 400,00



Оборудование для монтажа труб Корсис АРМ	Цена 1 шт, руб. с НДС
Горелка пропановая	по запросу
Ролик силиконовый прикатывающий	по запросу
Пруток АРМ 4мм желтый, кг	390,00

Необходимые **фасонные изделия** (тройники, отводы, переходы) изготавливаются в соответствии с условиями проекта.